

**Certifications Standards**

ASME A112.18.1 / CSA B125.1



C

Robinet de bain au sol avec douchette**Caractéristiques**

- Bec de bain : 27 l/min (7.1 gpm) - 60 psi
- Inverseur de type bouton poussoir intégré au bec de bain
- Douchette : max : 6,6 l/min (1.75 gpm) - 80 psi
- Support de douchette inclinable
- Crochet intégré au support de douchette
- Boyau flexible 150 cm (59") double agrafe, écrou tournant avec 2 clapets anti-retour
- Boyau en PVC fini KK ou en laiton pour les autres finis
- La fixation et la finition peuvent être commandé séparément
- Code de la finition : T04-1100-00-xx
- Code de la fixation : FIX-1100-00-B

Options d'économie d'eau

B04-1100-00-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min

Finis disponibles

CC : Chrome
 KK : Noir mat
 LL : Laiton satiné
 BB : Blanc
 NN : Nickel brossé
 YY : Nickel poli
 VV : Cuivre satiné
 TT : Bronze vénitien
 KM : Noir titane
 GG : Or

FR

Floor-mounted tub filler with hand shower**Features**

- Bath spout: 7.1 gpm (27 l/min) - 60 psi
- Tub spout with integrated push-button diverter
- Hand shower: max: 1.75 gpm (6.6 l/min) - 80 psi
- Reclining hand shower holder
- Built-in hook on the hand shower holder
- 59" (150 cm) double interlock flexible hose, rotating nut with 2 non-return valves
- PVC hose in KK finish or brass for other finishes
- The mounting kit and the trim can be ordered separately
- Trim code: T04-1100-00-xx
- Mounting kit code: FIX-1100-00-B

Water saving options

B04-1100-00-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min

Available finishes

CC: Chrome
 KK: Matte black
 LL: Satin brass
 BB: White
 NN: Brushed nickel
 YY: Polished nickel
 VV: Satin copper
 TT: Venitian bronze
 KM: Black titanium
 GG: Gold

EN

