



Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1



C

Valve de douche pression équilibrée avec dérivateur 2 voies complète

Caractéristiques

- 1 sortie : 19 l/min (5 gpm) - 60 psi
- 2 sorties : 10 l/min (2.6 gpm) - 60 psi
- Valve à contrôle de débit
- Vous pouvez utiliser jusqu'à 2 accessoires à la fois
- Plaque mince en laiton
- Brut de valve RVA-9181-00-B inclus
- Le brut et la finition peuvent être commandés séparément
- Code de la finition : T04-9180-00-xx
- Code du brut : RVA-9181-00-B ou RVA-9181-P0-B
- Option NS : 1 accessoire fonctionne à la fois
- Code du brut avec position non-partagée (NS) : RVA-9181-00-NS-B ou RVA-9181-P0-NS-B

Options d'économie d'eau

Option NS : positions non-partagées disponibles*

Finis disponibles

- CC : Chrome
- KK : Noir mat
- LL : Laiton satiné
- BB : Blanc
- NN : Nickel brossé
- YY : Nickel poli
- VV : Cuivre satiné
- TT : Bronze vénitien
- KM : Noir titane
- GG : Or

FR

Complete pressure balanced shower control valve with 2-way diverter

Features

- 1 outlet: 5 gpm (19 l/min) - 60 psi
- 2 outlets: 2.6 gpm (10 l/min) - 60 psi
- Volume control valve
- Up to 2 accessories can be used at the same time
- Thin brass plate
- Rough valve RVA-9181-00-B included
- The rough and the trim can be ordered separately
- Trim code: T04-9180-00-xx
- Rough code: RVA-9181-00-B ou RVA-9181-P0-B
- NS option: 1 accessory works at a time
- Rough code with non-shared port (NS): RVA-9181-00-NS-B or RVA-9181-P0-NS-B

Water saving options

NS option: non-shared positions available*

Available finishes

- CC: Chrome
- KK: Matte black
- LL: Satin brass
- BB: White
- NN: Brushed nickel
- YY: Polished nickel
- VV: Satin copper
- TT: Venitian bronze
- KM: Black titanium
- GG: Gold

EN

