



Dérivateur complet 3 voies avec arrêt

Caractéristiques

- 1 sortie : 37 l/min (9.7 gpm) – 60 psi
- 2 sorties : 20 l/min (5.2 gpm) – 60 psi
- Peut remplacer 3 valves d'arrêt
- Vous pouvez utiliser jusqu'à 2 accessoires à la fois
- Cartouche ultra-longue pour ajustement maximal, peut être coupée à la longueur requise
- Brut RVA-9563-00-B inclus
- Le brut et la finition peuvent être commandés séparément
- Code de la finition : T20-9600-40-xx
- Code du brut : RVA-9563-00-B
- Option NS : 1 accessoire fonctionne à la fois
- Code du brut avec position non-partagée (NS) : RVA-9563-00-NS-B

Options d'économie d'eau

Option NS : positions non-partagées disponibles*

Finis disponibles

- CC : Chrome
- KK : Noir mat
- LL : Laiton satiné
- MM : Or ambré
- BB : Blanc
- NN : Nickel brossé
- YY : Nickel poli
- VV : Cuivre satiné
- TT : Bronze vénitien
- GG : Or

Certifications Standards



FR

Complete 3-port diverter with stop

Features

- 1 outlet: 9.7 gpm (37 l/min) – 60 psi
- 2 outlets: 5.2 gpm (20 l/min) – 60 psi
- Can replace 3 volume control valves
- Up to 2 accessories can be used at the same time
- Extra long cartridge for maximum adjustment, can be cut to required length
- Rough RVA-9563-00-B included
- The rough and the trim can be ordered separately
- Trim code: T20-9600-40-xx
- Rough code: RVA-9563-00-B
- NS option: 1 accessory works at a time
- Rough code with non-shared port (NS): RVA-9563-00-NS-B

Water saving options

NS option: non-shared positions available*

Available finishes

- CC: Chrome
- KK: Matte black
- LL: Satin brass
- MM: Warm gold
- BB: White
- NN: Brushed nickel
- YY: Polished nickel
- VV: Satin copper
- TT: Venetian bronze
- GG: Gold

EN

