

B56-8009-00L-xx

ACCENT B56

BARIL



Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1 & NSF / ANSI 61

CEC



Robinet de lavabo 8" c/c, renvoi inclus

Caractéristiques

- Max : 4,5 l/min (1,2 gpm) - 60 psi
- Aérateur orientable en silicone facile à nettoyer
- Renvoi à bouton poussoir avec trop-plein inclus
- Compatible avec Capteur sans contact ELE-2001-01-xx

Options d'économie d'eau :

- B56-8009-00L-xx-050 : 0.5 gpm / 1,9 L/min
- B56-8009-00L-xx-100 : 1.0 gpm / 3,7 L/min

Finis disponibles

- CC : Chrome
- CB : Chrome blanc
- CF : Chrome fumé

FR

8" c/c lavatory faucet, drain included

Features

- Max: 1.2 gpm (4,5 l/min) - 60 psi
- Easy-to-clean adjustable silicone aerator
- Push-button drain with overflow included
- Compatible with Touchless Sensor ELE-2001-01-xx

Water saving options:

- B56-8009-00L-xx-050 : 0.5 gpm / 1,9 L/min
- B56-8009-00L-xx-100 : 1.0 gpm / 3,7 L/min

Available finishes

- CC: Chrome
- CB: Chrome white
- CF: Smokey chrome

EN

