




see what Delta can doSM

BATHROOM FAUCET TRIM


- Ara® Bath Collection
- 3 Hole On Wall
- Two Handle

STANDARD SPECIFICATIONS:

- Max flow rate 1.2 gpm @ 60 psi, 4.5 L/min @ 414 kPa
- Solid brass fabricated body
- 1/4 turn stops
- Accommodates wall thicknesses from 1/8" to 1 1/8"
- Control mechanism shall be of the rotating cylinder type with ceramic discs and 90° rotation
- 1/2"-14 NPT threaded female inlets
- Rough-In R3500-WL required for installation
- Drain sold separately


WARRANTY

- Parts and Finish - Lifetime limited warranty; or for commercial purchasers, 10 years for multi-family residential (apartments and condominiums) and 5 years for all other commercial uses, in each case from the date the product is received by the original purchaser or their authorized representative (installation contractor, etc.).
- Please go to www.deltafaucet.com for the complete details of our limited warranty.



COMPLIES WITH:

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- ASME A112.18.2 / CSA B125.2
- NSF/ANSI/CAN 61 & 372
- EPA WaterSense®
- ICC/ANSI A117.1




▲ Designate Proper Finish Suffix

Delta reserves the right (1) to make changes in specifications and materials, and (2) to change or discontinue models, both without notice or obligation. Dimensions are for reference only. See current full-line price book or www.deltafaucet.com for finish options and product availability.

Delta Faucet Company

55 E. 111th Street, Carmel, IN 46280
350 South Edgeware Road, St. Thomas, ON N5P 4L1
© 2026 Delta Faucet Company



voyez ce que Delta peut faire™

ROBINET POUR SALLE DE BAIN

- Collection Ara^{MD} pour salle de bain
- Installation à 3 trous sur le mur
- Deux poignées

SPÉCIFICATIONS STANDARDS :

- Débit maximal 1,2 gal./min à 60 psi, 4,5 L/min à 414 kPa
- Corps fabriqué de laiton massif
- Arrêts 1/4 de tour
- Convient à une épaisseur de mur de 1/8 po à 1 1/8 po (3 mm à 29 mm)
- Le mécanisme de contrôle est un cylindre rotatif avec disques en céramique et rotation à 90°
- Entrées femelles filetées 1/2 po (13 mm) -14 NPT
- Plomberie brute R3500-WL requise pour l'installation
- Drain vendu séparément


GARANTIE

- Pièces et finition – Garantie à vie limitée; ou pour les clients commerciaux, 10 ans pour les résidences multifamiliales (appartements et condominiums) et 5 ans pour tout autre usage commercial, dans tous les cas à compter de la date de réception du produit par l'acheteur initial ou son représentant autorisé (installateur, etc.).
- Veuillez consulter le site fr.deltafaucet.ca pour tous les détails de notre garantie limitée.




CONFORME À :

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- ASME A112.18.2 / CSA B125.2
- NSF/ANSI/CAN 61 et 372
- EPA WaterSense^{MD}
- ICC/ANSI A117.1



33W576▲ Bouchon-poussoir en option



▲ Désigner le suffixe de finition approprié

Delta se réserve le droit (1) d'effectuer des changements dans les spécifications et les matériaux, et (2) de modifier ou d'abandonner certains modèles, dans les deux cas sans préavis ni obligation. Les dimensions sont à titre indicatif seulement. Consultez le Livre des prix courants de la gamme complète ou fr.deltafaucet.ca pour les options de finition et la disponibilité des produits.

Delta Faucet Company

55 E. 111th Street, Carmel, IN 46280
350 South Edgeware Road, St. Thomas, ON N5P 4L1
© 2026 Delta Faucet Company