

PRO-1100-53-xx

SENS B45

BARIL**Certifications Standards**

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

**Ensemble complet de douche thermostatique sur colonne****Caractéristiques**

- Max : 7,6 l/min (2 gpm) - 80 psi (par accessoire)
- Tête de douche ronde 8"
- Douchette 3 jets à bouton poussoir
- 2 accessoires peuvent fonctionner simultanément
- Valve thermostatique avec technologie « cool-touch »
- Bras de la tête de douche ajustable en hauteur de 50 cm (20")
- Curseur en métal facile à déplacer au design breveté avec crochet intégré
- Option NS : 1 accessoire fonctionne à la fois, max : 6,6 l/min (1.75 gpm) - 80 psi
- Code NS : PRO-1100-53-xx-NS

Options d'économie d'eau :

Option NS : position non-partagées disponible*

Finis disponibles

CC : Chrome
 KK : Noir mat
 LL : Laiton satiné
 MM : Or ambré
 BB : Blanc
 NN : Nickel brossé
 YY : Nickel poli
 VV : Cuivre satiné
 TT : Bronze vénitien
 GG : Or

FR

Complete thermostatic shower kit on column**Features**

- Max: 2 gpm (7.6 l/min) - 80 psi (per accessory)
- 8" round shower head
- 3-spray push-button hand shower
- 2 accessories can work together
- Thermostatic valve with « cool-touch » technology
- Shower head arm adjustable up to 20" (50 cm) in height
- Easy-to-move metal slider with patented design and integrated hook
- NS option: 1 accessory works at a time, max: 1.75 gpm (6.6 l/min) - 80 psi
- NS code: PRO-1100-53-xx-NS

Water saving options:

NS option: non-shared position available*

Available finishes

CC: Chrome
 KK: Matte black
 LL: Satin brass
 MM: Warm gold
 BB: White
 NN: Brushed nickel
 YY: Polished nickel
 VV: Satin copper
 TT: Venitian bronze
 GG: Gold

EN

