



Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

Ensemble complet de douche thermostatique sur colonne

Caractéristiques

- Max : 7,6 l/min (2 gpm) - 80 psi (par accessoire)
- Tête de douche carrée 8"
- Douchette 3 jets
- Les deux accessoires peuvent fonctionner individuellement ou simultanément
- Manette de la température du côté de l'entrée d'eau chaude, assurant que la température de la surface ne pourra jamais dépasser la température de l'eau de la douche
- Bras de la tête de douche ajustable en hauteur de 50 cm
- Option NS :
- 1 accessoire fonctionne à la fois
- Max : 6,6 l/min (1.75 gpm) - 80 psi (par accessoire)

Options d'économie d'eau

Option NS : positions non-partagées disponibles*

Finis disponibles

- CC : Chrome
- KK : Noir mat
- LL : Laiton satiné
- BB : Blanc
- NN : Nickel brossé
- YY : Nickel poli
- VV : Cuivre satiné
- TT : Bronze vénitien
- GG : Or

FR



Complete thermostatic shower kit on square column

Features

- Max: 2 gpm (7.6 l/min) - 80 psi (per accessory)
- 8" square shower head
- 3-spray hand shower
- 2 accessories can work together
- Temperature handle on the hot water inlet side, allowing the surface temperature to never exceed the shower water temperature
- Shower head arm adjustable up to 20" in height
- NS option:
- 1 accessory works at a time
- Max: 1.75 gpm (6.6 l/min) - 80 psi (per accessory)

Water saving options

NS option: non-shared positions available*

Available finishes

- CC: Chrome
- KK: Matte black
- LL: Satin brass
- BB: White
- NN: Brushed nickel
- YY: Polished nickel
- VV: Satin copper
- TT: Venetian bronze
- GG: Gold

EN

