

**Certifications Standards**

ASME A112.18.2 / CSA B125.2

Renvoi mécanique en laiton opéré par câble pour baignoire**Caractéristiques**

- Tuyau en laiton flexible pour s'ajuster aux différents bains
- Pour la plupart des bains de 43 à 61 cm (17" à 24") de profond
- Fonction anti-fermeture indésirée du bouchon
- Opération mécanique par câble sans contact avec l'eau
- Pour les baignoires d'une épaisseur de 1 à 11 mm (1/32" à 7/16")

Finis disponibles

CC : Chrome
 KK : Noir mat
 LL : Laiton satiné
 MM : Or ambré
 BB : Blanc
 NN : Nickel brossé
 YY : Nickel poli
 VV : Cuivre satiné
 TT : Bronze vénitien
 GG : Or

FR

Turn control cable-operated brass bath waste and overflow drain**Features**

- Flexible brass tube to fit different baths
- Fits most tubs from 17" to 24" (43 to 61 cm) deep
- Function to prevent unwanted cap closure
- Non-water contact cable operation
- For tub thicknesses from 1/32" to 7/16" (1 to 11 mm)

Available finishes

CC: Chrome
 KK: Matte black
 LL: Satin brass
 MM: Warm gold
 BB: White
 NN: Brushed nickel
 YY: Polished nickel
 VV: Satin copper
 TT: Venitian bronze
 GG: Gold

EN

