

**Certifications Standards**

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

**Finition pour valve thermostatique avec dérivateur 2 voies (douchette + bec de bain ou tête de douche)****Caractéristiques**

- 30 l/min (8 gpm) - 60 psi
- Brut en un morceau avec boîtier en acier inoxydable facile à installer
- Douchette : Max : 7,6 l/min (2 gpm) - 80 psi
- Support de douchette à 2 positions
- Douchette avec boyau en laiton de 150 cm (59")
- Commandez le brut séparément
- Brut : RVA-34B2-00-B

Options d'économie d'eau :

T35-9320-00-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min*

Finis de la plaque

I : Mist
K : Noir mat

Finis des manettes

I : Mist
J : Or clair
K : Noir mat

Finis de la douchette

I : Mist
K : Noir mat

FR

Trim for thermostatic valve with 2-way diverter (hand shower + tub spout or shower head)**Features**

- 8 gpm (30 /min) - 60 psi
- Easy to install one-piece rough-in with stainless steel case
- Hand shower: max: 2 gpm (7,6 l/min) - 80 psi
- 2 positions shower holder
- Hand shower with 59" brass hose
- Order the rough separately
- Rough-in code: RVA-34B2-00-B

Water saving options:

T35-9320-00-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min*

Plate finishes

I: Mist
K: Matte black

Handles finishes

I: Mist
J: French gold
K: Matte black

Hand shower finishes

I: Mist
K: Matte black

EN

