



Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1



C

Finition seule pour valve thermostatique 3/4"

Caractéristiques

- 60 l/min (16 gpm) - 60 psi
- Nécessite des valves d'arrêt ou un dérivateur séparés
- Peut facilement fournir 3 accessoires lorsque jumelé au brut RVA-3453-00-B
- Commandez le brut de valve séparément
- Brut de valve : RVA-3404-00-B

Finis disponibles

- CB : Chrome blanc
- KB : Noir mat blanc
- LB : Laiton satiné blanc
- MB : Or ambré blanc
- NB : Nickel brossé blanc
- YB : Nickel poli blanc
- VB : Cuivre satiné blanc
- TB : Bronze vénitien blanc
- GB : Or blanc
- BB : Blanc

FR

Trim only for 3/4" thermostatic valve

Features

- 16 gpm (60 l/min) - 60 psi
- Separate volume control or diverter valve required
- Can easily supply 3 accessories when combined with RVA-9404-00-B
- Order the rough-in valve separately
- Rough-in valve: RVA-3404-00-B

Available finishes

- CB: Chrome white
- KB: Matte black white
- LB: Satin brass white
- MB: Warm gold white
- NB: Brushed nickel white
- YB: Polished nickel white
- VB: Satin copper white
- TB: Venitian bronze white
- GB: Gold white
- BB: White

EN

