



Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1



Finition seule pour ensemble de douche à pression équilibrée (sans manette)

Caractéristiques

- Ensemble avec 2 accessoires
- Commandez un ensemble de manette M80-9180-_4-xx pour compléter le produit
- Max : 7,6 l/min (2 gpm) - 80 psi (par accessoire)
- Douchette 1 jet
- 2 accessoires peuvent fonctionner simultanément
- Commandez le brut séparément
- Brut de valve : RVA-9181-00-B ou RVA-9181-P0-B
- Option NS : 1 accessoire fonctionne à la fois, max : 6,6 l/min (1.75 gpm) - 80 psi
- Code NS : TRR-2891-80-xx-NS
- Brut de valve NS : RVA-9181-00-NS-B ou RVA-9181-P0-NS-B

Options d'économie d'eau :

Option NS : position non-partagées disponible*

Finis disponibles

CC : Chrome
 KK : Noir mat
 LL : Laiton satiné
 MM : Or ambré
 BB : Blanc
 NN : Nickel brossé
 YY : Nickel poli
 VV : Cuivre satiné
 TT : Bronze vénitien
 GG : Or

Incluant

T80-9181-00-xx	Finition pour valve type P avec dérivateur 2 voies (sans manette)
TET-0810-01-xx	Tête de douche ronde 8"
RAC-0618-02-xx	Bras de douche 6" pour montage au plafond
DSP-2604-19-xx	Douchette sur raccord mural

FR

Trim only for pressure-balanced shower kit (without handle)

Features

- 2 accessories kit
- Order a handle kit M80-9180-_4-xx to complete the product
- Max: 2 gpm (7,6 l/min) - 80 psi (per accessory)
- 1-spray hand shower
- 2 accessories can work together
- Order the rough separately
- Rough-in valve : RVA-9181-00-B ou RVA-9181-P0-B
- NS option: 1 accessory works at a time, max: 1.75 gpm (6,6 l/min) - 80 psi
- NS code: TRR-2891-80-xx-NS
- NS rough-in valve: RVA-9181-00-NS-B or RVA-9181-P0-NS-B

Water saving options:

NS option: non-shared position available*

Available finishes

CC: Chrome
 KK: Matte black
 LL: Satin brass
 MM: Warm gold
 BB: White
 NN: Brushed nickel
 YY: Polished nickel
 VV: Satin copper
 TT: Venitian bronze
 GG: Gold

Includes

T80-9181-00-xx	Trim for type P valve with 2-way diverter (without handle)
TET-0810-01-xx	8" round shower head
RAC-0618-02-xx	6" ceiling mounted shower arm
DSP-2604-19-xx	Hand shower on wall-mounted supply elbow

EN

**Certifications Standards**

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

**Finition seule pour valve de douche à pression équilibrée avec dérivateur 2 voies (sans manette)****Caractéristiques**

- 1 sortie : 19 l/min (5 gpm) - 60 psi
- 2 sorties : 10 l/min (2.6 gpm) - 60 psi
- Finition pour valve à contrôle de débit
- Plaque mince de laiton
- Commandez le brut séparément
- Brut avec position partagée (2 accessoires peuvent fonctionner simultanément) : RVA-9181-00-B ou RVA-9181-P0-B
- Brut avec position non-partagée (1 accessoire fonctionne à la fois) : RVA-9181-00-NS-B ou RVA-9181-P0-NS-B
- Doit être commandé avec un des ensembles de manette M80-9180-_4-xx pour compléter le produit

Options d'économie d'eau :

Option NS : positions non-partagées disponibles

Finis disponibles

CC : Chrome
 KK : Noir mat
 LL : Laiton satiné
 MM : Or ambré
 BB : Blanc
 NN : Nickel brossé
 YY : Nickel poli
 VV : Cuivre satiné
 TT : Bronze vénitien
 GG : Or

FR

Trim only for pressure-balanced shower control valve with 2-way diverter (without handle)**Features**

- 1 outlet: 5 gpm (19 l/min) - 60 psi
- 2 outlets: 2.6 gpm (10 l/min) - 60 psi
- Trim for volume control valve
- Thin brass plate
- Order the rough-in separately
- Shared port rough-in (2 accessories can work together) : RVA-9181-00-B or RVA-9181-P0-B
- Non-shared port rough-in (1 accessory works at a time): RVA-9181-00-NS-B or RVA-9181-P0-NS-B
- Must be ordered with one of the handle kits M80-9180-_4-xx to complete the product



Water saving options:

NS option: non-shared positions available

Available finishes

CC: Chrome
 KK: Matte black
 LL: Satin brass
 MM: Warm gold
 BB: White
 NN: Brushed nickel
 YY: Polished nickel
 VV: Satin copper
 TT: Venitian bronze
 GG: Gold

EN



TET-0810-01-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

BARIL



Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1



Tête de douche ronde 8"

Caractéristiques

- Max : 7,6 l/min (2 gpm) - 80 psi** †
- Tête en laiton
- Jets faciles à nettoyer

Options d'économie d'eau :

†

- TET-0810-01-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min
- TET-0810-01-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min* ** †

Finis disponibles

- CC : Chrome
- KK : Noir mat
- LL : Laiton satiné
- MM : Or ambré
- BB : Blanc
- NN : Nickel brossé
- YY : Nickel poli
- VV : Cuivre satiné
- TT : Bronze vénitien
- KM : Noir titane
- GG : Or

FR

Round 8" shower head

Features

- Max: 2 gpm (7,6 l/min) - 80 psi** †
- Brass shower head
- Easy-to-clean nozzles

Water saving options:



†

- TET-0810-01-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min
- TET-0810-01-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min* ** †

Available finishes

- CC: Chrome
- KK: Matte black
- LL: Satin brass
- MM: Warm gold
- BB: White
- NN: Brushed nickel
- YY: Polished nickel
- VV: Satin copper
- TT: Venitian bronze
- KM: Black titanium
- GG: Gold

EN



DSP-2604-19-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

BARILCertifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

**Douchette 1 jet sur raccord mural**Caractéristiques

- Douchette :
- Max : 7,6 l/min (2 gpm) - 80 psi**
- Jet simple
- Jets faciles à nettoyer
- Construction en laiton
- Coude de raccordement mural :
- Connexion 1/2" F
- Coude en laiton
- Boyau :
- Écrou conique 1/2" femelle
- Boyau flexible de 59" (150 cm) double agrafe, écrou tournant avec 2 clapets anti-retour
- Boyau en PVC fini KK ou en laiton pour les autres finis

Options d'économie d'eau :

DSP-2604-19-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min
 DSP-2604-19-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min* **

Finis disponibles

CC : Chrome
 KK : Noir mat
 LL : Laiton satiné
 MM : Or ambré
 BB : Blanc
 NN : Nickel brossé
 YY : Nickel poli
 VV : Cuivre satiné
 TT : Bronze vénitien
 GG : Or

FR

1-spray hand shower on wall-mounted supply elbowFeatures

- Hand shower:
- Max : 2 gpm (7,6 l/min) - 80 psi**
- Single spray pattern
- Easy-to-clean nozzles
- Brass construction
- Wall-mounted supply elbow:
- 1/2" F connection
- Brass elbow
- Hose:
- Conical nut 1/2" female
- 59" (150 cm) double interlock flexible hose, rotating nut with 2 non-return valves
- PVC hose in KK finish or brass for other finishes


Water saving options:

DSP-2604-19-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min
 DSP-2604-19-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min* **

Available finishes

CC: Chrome
 KK: Matte black
 LL: Satin brass
 MM: Warm gold
 BB: White
 NN: Brushed nickel
 YY: Polished nickel
 VV: Satin copper
 TT: Venitian bronze
 GG: Gold

EN



RAC-0618-02-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

BARIL



Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

CMR248 Approval



Bras de douche à montage au plafond de 6"

Caractéristiques

- Connexion 1/2" M NPT

Finis disponibles

CC : Chrome
KK : Noir mat
LL : Laiton satiné
MM : Or ambré
BB : Blanc
NN : Nickel brossé
YY : Nickel poli
VV : Cuivre satiné
TT : Bronze vénitien
KM : Noir titane
GG : Or

FR

6" ceiling mounted shower arm


Features

- 1/2" M NPT connection

Available finishes

CC: Chrome
KK: Matte black
LL: Satin brass
MM: Warm gold
BB: White
NN: Brushed nickel
YY: Polished nickel
VV: Satin copper
TT: Venitian bronze
KM: Black titanium
GG: Gold

EN



**Certifications Standards**

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

**Finition seule pour valve de douche à pression équilibrée avec dérivateur 2 voies (sans manette)****Caractéristiques**

- 1 sortie : 19 l/min (5 gpm) - 60 psi
- 2 sorties : 10 l/min (2.6 gpm) - 60 psi
- Finition pour valve à contrôle de débit
- Plaque mince de laiton
- Commandez le brut séparément
- Brut avec position partagée (2 accessoires peuvent fonctionner simultanément) : RVA-9181-00-B ou RVA-9181-P0-B
- Brut avec position non-partagée (1 accessoire fonctionne à la fois) : RVA-9181-00-NS-B ou RVA-9181-P0-NS-B
- Doit être commandé avec un des ensembles de manette M80-9180-_4-xx pour compléter le produit

Options d'économie d'eau :

Option NS : positions non-partagées disponibles

Finis disponibles

CC : Chrome
 KK : Noir mat
 LL : Laiton satiné
 MM : Or ambré
 BB : Blanc
 NN : Nickel brossé
 YY : Nickel poli
 VV : Cuivre satiné
 TT : Bronze vénitien
 GG : Or

FR

Trim only for pressure-balanced shower control valve with 2-way diverter (without handle)**Features**

- 1 outlet: 5 gpm (19 l/min) - 60 psi
- 2 outlets: 2.6 gpm (10 l/min) - 60 psi
- Trim for volume control valve
- Thin brass plate
- Order the rough-in separately
- Shared port rough-in (2 accessories can work together) : RVA-9181-00-B or RVA-9181-P0-B
- Non-shared port rough-in (1 accessory works at a time): RVA-9181-00-NS-B or RVA-9181-P0-NS-B
- Must be ordered with one of the handle kits M80-9180-_4-xx to complete the product



Water saving options:

NS option: non-shared positions available

Available finishes

CC: Chrome
 KK: Matte black
 LL: Satin brass
 MM: Warm gold
 BB: White
 NN: Brushed nickel
 YY: Polished nickel
 VV: Satin copper
 TT: Venitian bronze
 GG: Gold

EN



TET-0810-01-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

BARIL



Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1



Tête de douche ronde 8"

Caractéristiques

- Max : 6,6 l/min (1.75 gpm) - 80 psi* ** †
- Tête en laiton
- Jets faciles à nettoyer

Options d'économie d'eau :

TET-0810-01-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min

Finis disponibles

- CC : Chrome
- KK : Noir mat
- LL : Laiton satiné
- MM : Or ambré
- BB : Blanc
- NN : Nickel brossé
- YY : Nickel poli
- VV : Cuivre satiné
- TT : Bronze vénitien
- KM : Noir titane
- GG : Or

FR

Round 8" shower head

Features

- Max: 1.75 gpm (6,6 l/min) - 80 psi* ** †
- Brass shower head
- Easy-to-clean nozzles



Water saving options:

TET-0810-01-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min

Available finishes

- CC: Chrome
- KK: Matte black
- LL: Satin brass
- MM: Warm gold
- BB: White
- NN: Brushed nickel
- YY: Polished nickel
- VV: Satin copper
- TT: Venitian bronze
- KM: Black titanium
- GG: Gold

EN



DSP-2604-19-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

BARILCertifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

**Douchette 1 jet sur raccord mural**Caractéristiques

- Douchette :
- Max : 6,6 l/min (1.75 gpm) - 80 psi* **
- Jet simple
- Jets faciles à nettoyer
- Construction en laiton
- Coude de raccordement mural :
- Connexion 1/2" F
- Coude en laiton
- Boyau :
- Écrou conique 1/2" femelle
- Boyau flexible de 59" (150 cm) double agrafe, écrou tournant avec 2 clapets anti-retour
- Boyau en PVC fini KK ou en laiton pour les autres finis

Options d'économie d'eau :

DSP-2604-19-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min

Finis disponibles

CC : Chrome
 KK : Noir mat
 LL : Laiton satiné
 MM : Or ambré
 BB : Blanc
 NN : Nickel brossé
 YY : Nickel poli
 VV : Cuivre satiné
 TT : Bronze vénitien
 GG : Or

FR

1-spray hand shower on wall-mounted supply elbowFeatures

- Hand shower:
- Max : 1.75 gpm (6,6 l/min) - 80 psi* **
- Single spray pattern
- Easy-to-clean nozzles
- Brass construction
- Wall-mounted supply elbow:
- 1/2" F connection
- Brass elbow
- Hose:
- Conical nut 1/2" female
- 59" (150 cm) double interlock flexible hose, rotating nut with 2 non-return valves
- PVC hose in KK finish or brass for other finishes


Water saving options:

DSP-2604-19-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min

Available finishes

CC: Chrome
 KK: Matte black
 LL: Satin brass
 MM: Warm gold
 BB: White
 NN: Brushed nickel
 YY: Polished nickel
 VV: Satin copper
 TT: Venitian bronze
 GG: Gold

EN



RAC-0618-02-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

BARIL



Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

CMR248 Approval



Bras de douche à montage au plafond de 6"

Caractéristiques

- Connexion 1/2" M NPT

Finis disponibles

CC : Chrome
KK : Noir mat
LL : Laiton satiné
MM : Or ambré
BB : Blanc
NN : Nickel brossé
YY : Nickel poli
VV : Cuivre satiné
TT : Bronze vénitien
KM : Noir titane
GG : Or

FR

6" ceiling mounted shower arm

Features

- 1/2" M NPT connection

Available finishes

CC: Chrome
KK: Matte black
LL: Satin brass
MM: Warm gold
BB: White
NN: Brushed nickel
YY: Polished nickel
VV: Satin copper
TT: Venitian bronze
KM: Black titanium
GG: Gold

EN

