

TRR-3950-46-xx

PROFILE B46

BARIL**Certifications Standards**

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

**Finition seule pour ensemble de douche thermostatique****Caractéristiques**

- Ensemble avec 3 accessoires
- Max : 7,6 l/min (2 gpm) - 80 psi (accessoires)
- 22,8 l/min (6 gpm) pour 3 jets de corps
- Douchette 3 jets
- Boyau de 150 cm en PVC finis CC et KK ou en laiton pour les autres finis
- 3 accessoires peuvent fonctionner simultanément
- Les bruts et la finition peuvent être commandés séparément
- Commandez le brut séparément
- Bruts de valve : RVA 3404-00-B (1x) et RVA-2719-34-B (3x)

Finis disponibles

CC : Chrome
 KK : Noir mat
 LL : Laiton satiné
 MM : Or ambré
 BB : Blanc
 NN : Nickel brossé
 YY : Nickel poli
 VV : Cuivre satiné
 TT : Bronze vénitien
 GG : Or

Incluant

T46-9404-00-xx	Finition pour valve type T 3/4"
T46-9649-00-xx	Finition pour valve d'arrêt 3/4" (3)
TET-1010-01-xx	Tête de douche ronde 8"
RAC-0618-02-xx	Bras de douche 6" pour montage au plafond
DGL-3080-73-xx	Douche à glissière 3 jets
RAC-9001-16-xx	Coude de raccordement
BOD-5007-01-xx	Jet de corps latéral rond encastré (3)

FR

Trim only for thermostatic shower kit**Features**

- 3 accessories kit
- Max: 2 gpm (7,6 l/min) - 80 psi (per accessory)
- 6 gpm (22,8 l/min) for 3 body jets
- 3-spray hand shower
- 59" PVC hose in CC and KK finishes or brass for other finishes
- 3 accessories can work together
- The rough-ins and the trim can be ordered separately
- Order the rough-in separately
- Rough-ins valves: RVA-3404-00-B(1x) and RVA-2719-34-B(3x)

Available finishes

CC: Chrome
 KK: Matte black
 LL: Satin brass
 MM: Warm gold
 BB: White
 NN: Brushed nickel
 YY: Polished nickel
 VV: Satin copper
 TT: Venitian bronze
 GG: Gold

Includes

T46-9404-00-xx	Trim for 3/4" thermostatic valve
T46-9649-00-xx	Complete 3/4" shut-off valve (3)
TET-1010-01-xx	8" round shower head
RAC-0618-02-xx	6" ceiling mounted shower arm
DGL-3080-73-xx	3-spray sliding shower bar
RAC-9001-16-xx	Wall-mount supply elbow
BOD-5007-01-xx	Round built-in lateral body jet (3)

EN



Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1



Finition seule pour valve thermostatique 3/4"

Caractéristiques

- 60 l/min (16 gpm) - 60 psi
- Nécessite des valves d'arrêt ou un dérivateur séparés
- Peut facilement fournir 3 accessoires lorsque jumelé au brut RVA-3453-00-B
- Plaque mince de laiton
- Commandez le Brut de valve séparément
- Brut de valve : RVA-3404-00-B

Finis disponibles

- CC : Chrome
- KK : Noir mat
- LL : Laiton satiné
- MM : Or ambré
- BB : Blanc
- NN : Nickel brossé
- YY : Nickel poli
- VV : Cuivre satiné
- TT : Bronze vénitien
- GG : Or

FR

Trim only for 3/4" thermostatic valve


Features

- 16 gpm (60 l/min) - 60 psi
- Separate volume control or diverter valve required
- Can easily supply 3 accessories when combined with RVA-9404-00-B
- Thin brass plate
- Order the Rough-in valve separately
- Rough-in valve: RVA-3404-00-B

Available finishes

- CC: Chrome
- KK: Matte black
- LL: Satin brass
- MM: Warm gold
- BB: White
- NN: Brushed nickel
- YY: Polished nickel
- VV: Satin copper
- TT: Venitian bronze
- GG: Gold

EN



**Certifications Standards**

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

**Finition seule pour dérivateur 2 ou 3 voies avec arrêt ou pour valve d'arrêt 3/4"****Caractéristiques**

- Cartouche ultra-longue pour ajustement maximal pouvant être coupée à la longueur requise incluse dans le brut de valve
- Commandez l'UN des bruts de valve séparément
- Bruts de valve : RVA-9562-00-B, RVA-9563-00-B ou RVA-2719-34-B
- Bruts de valve avec position non-partagée (NS) : RVA-9562-00-NS-B, RVA-9563-00-NS-B

Finis disponibles

CC : Chrome
 KK : Noir mat
 LL : Laiton satiné
 MM : Or ambré
 BB : Blanc
 NN : Nickel brossé
 YY : Nickel poli
 VV : Cuivre satiné
 TT : Bronze vénitien
 GG : Or

FR


Trim only for 2 or 3-port diverter with stop or 3/4" stop valve**Features**

- Extra long cartridge for maximum adjustment, that can be cut to required length, included in the rough-in valve
- Order ONE of the rough-in separately
- Rough-in valves: RVA-9562-00-B, RVA-9563-00-B ou RVA-2719-34-B
- Rough-in valves with non-shared position (NS) : RVA-9562-00-NS-B, RVA-9563-00-NS-B

Available finishes

CC: Chrome
 KK: Matte black
 LL: Satin brass
 MM: Warm gold
 BB: White
 NN: Brushed nickel
 YY: Polished nickel
 VV: Satin copper
 TT: Venitian bronze
 GG: Gold

EN



TET-1010-01-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

BARIL



Tête de douche ronde 10"

Caractéristiques

- Max : 7,6 l/min (2 gpm) - 80 psi**
- Tête en laiton
- Jets faciles à nettoyer

Options d'économie d'eau :

TET-1010-01-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min
TET-1010-01-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min* **

Finis disponibles

CC : Chrome
KK : Noir mat
LL : Laiton satiné
MM : Or ambré
BB : Blanc
NN : Nickel brossé
YY : Nickel poli
VV : Cuivre satiné
TT : Bronze vénitien
GG : Or

FR

Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1



Round 10" shower head

Features

- Max: 2 gpm (7,6 l/min) - 80 psi**
- Brass shower head
- Easy-to-clean nozzles


Water saving options:

TET-1010-01-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min
TET-1010-01-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min* **

Available finishes

CC: Chrome
KK: Matte black
LL: Satin brass
MM: Warm gold
BB: White
NN: Brushed nickel
YY: Polished nickel
VV: Satin copper
TT: Venitian bronze
GG: Gold

EN



DGL-3080-73-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

BARIL**Certifications Standards**

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

**Douche à glissière 3 jets****Caractéristiques**

- Max : 7,6 l/min (2 gpm) - 80 psi**
- Douchette 3 jets à bouton poussoir
- Diamètre du mécanisme de 120 mm
- Mécanisme 3 jets : pluie, brume et mélange des deux
- Jets faciles à nettoyer
- Curseur en métal facile à déplacer au design breveté
- Crochet intégré au curseur
- Boyau flexible de 150 cm (59"), écrou tournant avec 2 clapets anti-retour
- Boyau en PVC finis CC et KK ou en laiton pour les autres finis

Options d'économie d'eau :

DGL-3080-73-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min
 DGL-3080-73-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min* **

Finis disponibles

CC : Chrome
 KK : Noir mat
 LL : Laiton satiné
 MM : Or ambré
 BB : Blanc
 NN : Nickel brossé
 YY : Nickel poli
 VV : Cuivre satiné
 TT : Bronze vénitien
 GG : Or

FR

3-spray sliding shower bar**Features**

- Max: 2 gpm (7,6 l/min)- 80 psi**
- 3-spray push-button hand shower
- 4-3/4" diameter mechanism
- 3-spray mechanism: rain, mist and mix of the two
- Easy-to-clean nozzles
- Easy-to-move metal slider with patented design
- Built-in hook on the slider
- 59" (150 cm) flexible hose, rotating nut with 2 nonreturn valves
- PVC hose in CC and KK finishes or brass for other finishes


Water saving options:

DGL-3080-73-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min
 DGL-3080-73-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min* **

Available finishes

CC: Chrome
 KK: Matte black
 LL: Satin brass
 MM: Warm gold
 BB: White
 NN: Brushed nickel
 YY: Polished nickel
 VV: Satin copper
 TT: Venitian bronze
 GG: Gold

EN



RAC-9001-16-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

BARIL



Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

CMR248 Approval



Coude de raccordement

Caractéristiques

- Coude en laiton
- Connexion 1/2" femelle NPT
- Sortie d'eau G 1/2" mâle
- Ajustable en profondeur

Finis disponibles

- CC : Chrome
- KK : Noir mat
- LL : Laiton satiné
- MM : Or ambré
- BB : Blanc
- NN : Nickel brossé
- YY : Nickel poli
- VV : Cuivre satiné
- TT : Bronze vénitien
- KM : Noir titane
- II : Mist
- GG : Or

FR

Wall-mounted supply elbow



Features

- Brass elbow
- 1/2" F NPT connection
- G 1/2" male water outlet
- Adjustable depth

Available finishes

- CC: Chrome
- KK: Matte black
- LL: Satin brass
- MM: Warm gold
- BB: White
- NN: Brushed nickel
- YY: Polished nickel
- VV: Satin copper
- TT: Venitian bronze
- KM: Black titanium
- II: Mist
- GG: Gold

EN



RAC-0618-02-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

BARIL



Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

CMR248 Approval



Bras de douche à montage au plafond de 6"

Caractéristiques

- Connexion 1/2" M NPT

Finis disponibles

CC : Chrome
KK : Noir mat
LL : Laiton satiné
MM : Or ambré
BB : Blanc
NN : Nickel brossé
YY : Nickel poli
VV : Cuivre satiné
TT : Bronze vénitien
KM : Noir titane
GG : Or

FR

6" ceiling mounted shower arm


Features

- 1/2" M NPT connection

Available finishes

CC: Chrome
KK: Matte black
LL: Satin brass
MM: Warm gold
BB: White
NN: Brushed nickel
YY: Polished nickel
VV: Satin copper
TT: Venitian bronze
KM: Black titanium
GG: Gold

EN



BOD-5007-01-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

BARIL



Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

CMR248 Approval



Jet de corps latéral rond encastré

Caractéristiques

- 7,6 l/min (2 gpm) - 80 psi
- Jet de corps orientable
- Jets faciles à nettoyer
- Jet pluie

Options d'économie d'eau :

BOD-5007-01-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min
BOD-5007-01-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min

Finis disponibles

CC : Chrome
KK : Noir mat
LL : Laiton satiné
MM : Or ambré
BB : Blanc
NN : Nickel brossé
YY : Nickel poli
VV : Cuivre satiné
TT : Bronze vénitien
GG : Or

FR

Round built-in lateral body jet

Features

- 2 gpm (7,6 l/min) - 80 psi
- Swivel body jet
- Easy-to-clean nozzles
- Rain spray pattern

Water saving options:

BOD-5007-01-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min
BOD-5007-01-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min

Available finishes

CC: Chrome
KK: Matte black
LL: Satin brass
MM: Warm gold
BB: White
NN: Brushed nickel
YY: Polished nickel
VV: Satin copper
TT: Venitian bronze
GG: Gold

EN

